

Type overzicht Octalarm IP

De Octalarm-IP is een veelzijdige alarmmelder met overzichtelijke bediening. Alarmen worden d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail bericht verstuurd naar de ingestelde ontvanger. Voor extra zekerheid is de melder redundant leverbaar of worden alarmen naar een bemande meldkamer verstuurd. Verder kunnen de melders gekoppeld worden aan het Adesys Controle Centrum (ACC) voor programmeren via internet en bewaking van de gehele alarmeringsketen.



Alarmmelder voor het vaste PSTN/VoIP netwerk

Artikelnummer	Omschrijving
IP-A04PE	Octalarm-A4, 4 alarmingangen, 2 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail. Incl. UTP kabel
IP-A08PE	Octalarm-A8, 8 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail. Incl. UTP kabel
IP-A12PE	Octalarm-A12, 12 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail. Incl. UTP kabel

Redundante alarmmelder, combinatie PSTN/VoIP en GSM netwerk

Artikelnummer	Omschrijving
IP-A04PG	Octalarm-A4, 4 alarmingangen, 2 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module voor alarmoproepen indien de vaste analoge lijn niet beschikbaar is. (Levering exclusief antenne)Levering incl. UTP kabel
IP-A08PG	Octalarm-A8, 8 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module voor alarmoproepen indien de vaste analoge lijn niet beschikbaar is. (Levering exclusief antenne)Levering incl. UTP kabel
IP-A12PG	Octalarm-A12, 12 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module voor alarmoproepen indien de vaste analoge lijn niet beschikbaar is. (Levering exclusief antenne)Levering incl. UTP kabel
....-3G	Idem, uitvoering met 3G GSM-module. Land van bestemming aangeven

Alarmmelder voor het GSM netwerk (Standaard met 2G GSM/GPRS module)

Artikelnummer	Omschrijving
IP-A04GE	Octalarm-A4, 4 alarmingangen, 2 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module (Levering exclusief antenne) Levering incl. UTP kabel
IP-A08GE	Octalarm-A8, 8 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module (Levering exclusief antenne) Levering incl. UTP kabel
IP-A12GE	Octalarm-A12, 12 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module (Levering exclusief antenne) Levering incl. UTP kabel
....-3G	Idem, uitvoering met 3G GSM-module. Land van bestemming aangeven

Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en zijn geldig tot 31 december 2017. Levering franco huis binnen Nederland bij bestellingen vanaf € 250,- exclusief B.T.W. Voor bestellingen tot € 250,- geldt een klein-ordertoeslag van € 10,- exclusief B.T.W.

Octalarm is een Nederlands product met een wettig gedeponiseerd handelsmerk. Voor de Octalarm serie geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar.

Op alle leveringen zijn onze Metaalunievoorwaarden 2014 van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.

Type overzicht Octalarm IP

Hardware opties Octalarm-IP

Artikelnummer	Omschrijving
AI-001	Sensorbus aansluitblokjes 1 t/m 4 (alleen voor A-lijn modellen)
AI-002	Sensorbus aansluitblokjes 5 t/m 8 (alleen voor A-lijn modellen)
AI-003	Sensorbus aansluitblokjes 9 t/m 12 (alleen voor A-lijn modellen)
AU-001	Alarmzoemer opbouw, variërende toon, volume 108 / 95 / 75dB (12V / 70-20mA)
AU-003	Flitslamp voor montage op kast of kabeldoos, 12V / 50mA, oranje, 1 flits per sec.
AU-004	Relais 12V / 30mA, wisselcontact, schakelvermogen 250V / 12A
AU-005	Relaisvoet voor AU-004, DIN-rail montage
AU-019	Muurbeugel t.b.v. bevestiging van antenne type AA-101 of AA-102
AU-020	Redundante ADSL splitter met overspanningbeveiliging voor PSTN aansluiting
AU-021	Redundante ADSL splitter met overspanningbeveiliging voor ISDN aansluiting
AU-023	Noodvoeding voor internetmodem met bewaking vanuit Octalarm
AA-101	Standaardantenne voor GSM. Antennekabel 2m, SMA-male connector
AA-102	Vandalismewerende schijfantenne voor GSM. Antennekabel 3m, SMA-male
AA-103	Verlengkabel 3m voor antennes met SMA aansluiting (SMA male => female)
AA-104	Verticale antenne met magneetvoet. Antennekabel 2,5m SMA-male connector
AA-105	2G GSM/GPRS uitbreidingsmodule t.b.v. de A-lijn (type wijziging van A..PE naar A..PG)
AA-107	Zelfklevende stripantenne (L=13,0cm). Antennekabel 2,5m, SMA-male connector
AA-109	Antenne vaste montage, gsm/gprs/umts, incl 10 meter kabel en muurbeugel
AA-110	Antennekabel 10 m voor antennes met FME aansluiting (SMA male => FME female)
AA-115	3G GSM uitbreidingsmodule t.b.v. de A-lijn. Land van bestemming aangeven

N.b.: Bij A-lijn melders met 4, 8 of 12 ingangen kunnen alarmcontacten ook via sensorbus aansluitblokjes aangesloten worden. Dit is een tweedraads bussysteem. Alle alarmmelders worden echter exclusief sensorbus aansluitblokjes geleverd.

Verdere eigenschappen van de Octalarm-IP / A-lijn

- Wandmodel, tevens geschikt voor plaatsing op tafel (BxHxD = 233x174x55mm)
- 2G/3G GSM/GPRS module, optioneel bij A-lijn PE types voor dubbele zekerheid
- **Bewaking van de melder en de telefoonlijn vanuit internetapplicatie (ACC)**
- **Via internet instelbaar en uitleesbaar (met standaard web-browser)**
- Maximaal 40 oproepnummers met instelbare kiesvolgorde per ingang
- Actief- en herstelmelding naar vaste of mobiele telefoon d.m.v. zelf ingesproken bericht
- Actief- en herstelmelding naar (alfa-) numerieke semafoon, mobiele telefoon per SMS
- Notificatie bericht naar e-mail adres via ethernet en/of GPRS netwerk (alleen bij A-lijn)
- Actief- en herstelmelding naar bemande meldkamer met UMO, melder bewaking d.m.v. keep-alive berichten
- Menugestuurd instelbaar via display of ethernet (UTP) poort met uw web-browser
- Dag- en nachtstand en weekendprogramma voor alternatieve meldnummers
- Telefoonlijnbewaking lokaal met signalering
- Uitgebreide datalogger voor de laatste acties (met datum en tijd)
- Noodvoeding d.m.v. interne NiMH accu met accubewaking en druppellader
- Ingebouwde alarmzoemer, aansluiting voor externe signalering
- Te combineren met het **ARA** meldbanksysteem van Adesys (**A**larm **R**egistratie en **A**fhandelings**S**ysteem)

Adésys | Molenweer 4 | 2291 NR | Wateringen | verkoop +31 174 794022 | Helpdesk +31 174 794024

Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en zijn geldig tot 31 december 2017. Levering franco huis binnen Nederland bij bestellingen vanaf € 250,- exclusief B.T.W. Voor bestellingen tot € 250,- geldt een klein-ordertoeslag van € 10,- exclusief B.T.W.

Octalarm is een Nederlands product met een wettig gedeponeerd handelsmerk. Voor de Octalarm serie geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar.

Op alle leveringen zijn onze Metaalunievoorwaarden 2014 van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.